

# THERMOKAPPASH™

## PIÈCES D'INSERTION EN LIÈGE

**THERMOK27SH** et **THERMOK33SH** sont des briques pour parois de cloisonnement à haute valeur technologique en briques de terre cuite alvéolaires ayant une géométrie particulière caractérisée par des trous spécialement étudiés dans lesquels on place des pièces d'insertion en liège naturel. Le résultat est une ligne de briques combinant la résistance thermique, la perméabilité, le naturel et la durée de vie de la brique de terre cuite et du liège.

L'usage des briques **THERMOK27SH** et **THERMOK33SH** signifie être sûrs des résultats. L'alliance entre brique de terre cuite et liège garantit la pleine perméabilité de la paroi, grâce aussi aux zones privées d'isolant qui se créent naturellement en rapprochant les blocs les uns des autres pendant la pose.

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS cm P H L	TYPE	FORAGE %	POIDS Kg	PIÈCES par paquet	POIDS PAQUET Kg	ÉPAISSEUR mur cm	PIÈCES par m <sup>2</sup>	PIÈCES par m <sup>3</sup>
TK750	THERMOK27SH	38* 24 25 *enc. 38	Cloisonnemen	60	14,7	32	470	38	17	45
TK760	Brique THERMOK27SH	38* 24 12,5 *enc. 38	Cloisonnemen	60	9,7	56	545	38	34	90

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS cm P H L	TYPE	FORAGE %	POIDS Kg	PIÈCES par paquet	POIDS PAQUET Kg	ÉPAISSEUR mur cm	PIÈCES par m <sup>2</sup>	PIÈCES par m <sup>3</sup>
TK710	THERMOK33SH	30* 24 25 *enc. 30	Cloisonnemen	60	12,8	48	615	30	17	57
TK720	Brique THERMOK33SH	30* 24 12,5 *enc. 30	Cloisonnemen	60	7,6	84	640	30	34	114

## EN UN SEUL BLOC

## THERMIQUE

## ACOUSTIQUE

## FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE