




## Gamma disponibile

Le tramezze POROTON® P800 e POROTON® PLAN™ P800 sono elementi in laterizio porizzato caratterizzati da giunti verticali ad incastro. Danesi è in grado di offrire due diverse linee, caratterizzate entrambe da elevati standards qualitativi. Costituita dalle tramezze POROTON® P800, la prima linea è composta da elementi lunghi 50 cm con spessori di 8, 10 e 12 cm impiegabili per la realizzazione di rivestimenti di strutture portanti, pareti pluristrato di tamponamento,


divisori tra unità abitative, tramezzature interne, pareti tagliafuoco. La seconda linea, formata dalle tramezze POROTON® PLAN™ P800, unisce le caratteristiche della precedente alla tecnologia PLAN. Grazie alle facce di posa rese piane e parallele, gli elementi vengono assemblati con uno strato di collante cementizio dello spessore di solo 1 mm. Questo porta ad un'ulteriore riduzione dei tempi di posa e ad un risparmio di materiali e costi.



**POROTON**  
**PLAN**  
IL TERMOLATERIZIO RETTIFICATO

### TRAMEZZE POROTON® - PLAN™

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
NP 528	tramezza POROTON® PLAN P800	8 23,5 50	F45	8,70	88	770	8	8,5	109	Casei Gerola
NP 563	tramezza POROTON® PLAN P800	10 23,5 50	F45	10,80	72	782	10	8,5	87	Casei Gerola
NP 564	tramezza POROTON® PLAN P800	12 23,5 50	F45	12,50	64	804	12	8,5	73	Casei Gerola



**POROTON**

### TRAMEZZE POROTON®

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE cm P H L	FORATURA %	PESO Kg	PEZZI per pacco	PESO PACCO Kg	SPESSORE muro	PEZZI per m <sup>2</sup>	PEZZI per m <sup>3</sup>	STABILIMENTO
NR 540	POROTON® P800	8 19 50	F45	7,00	94	660	8	11	134	Casei Gerola
DR 436	POROTON® P800	8 19 50	F45	7,00	100	700	8	11	134	Capriano
NR 601	POROTON® P800	8 19 50	F45	7,00	112	785	8	11	134	Lugagnano Val d'Arda
NR 541	POROTON® P800	10 19 50	F45	8,75	74	651	10	11	107	Casei Gerola
DR 470	POROTON® P800	10 19 50	F45	8,75	80	700	10	11	107	Capriano
NR 542	POROTON® P800	12 19 50	F45	10,00	64	644	12	11	89	Casei Gerola
DR 437	POROTON® P800	12 19 50	F45	10,00	70	700	12	11	89	Capriano
NR 610	POROTON® P800	12 19 50	F45	10,00	72	720	12	11	89	Lugagnano Val d'Arda
NR 543	POROTON® P800	8 24,5 50	F45	9,00	76	685	8	8	104	Casei Gerola
DR 430	POROTON® P800	8 24,5 50	F45	9,00	80	720	8	8	104	Capriano
NR 605	POROTON® P800	8 24,5 50	F45	9,00	84	760	8	8	104	Lugagnano Val d'Arda
NR 544	POROTON® P800	10 24,5 50	F45	11,25	60	675	10	8	84	Casei Gerola
DR 471	POROTON® P800	10 24,5 50	F45	11,25	64	720	10	8	84	Capriano
NR 545	POROTON® P800	12 24,5 50	F45	13,00	52	675	12	8	70	Casei Gerola
DR 435	POROTON® P800	12 24,5 50	F45	13,00	56	730	12	8	70	Capriano
NR 616	POROTON® P800	12 24,5 50	F45	13,00	56	730	12	8	70	Lugagnano Val d'Arda

**DANESI**

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori illustrati nella brochure sono puramente indicativi e, senza alcun preavviso, possibili di variazione per esigenze produttive o di mercato.