

Una nuova linea di blocchi rettificati a setti sottili integrati con Polistirene additivato con grafite

Danesi ha isolato la perfezione

Danesi prosegue il suo percorso orientato all'innovazione e al miglioramento prestazionale della sua già ampia gamma di laterizi per soddisfare le nuove e complesse esigenze del mondo delle costruzioni e della propria clientela. Una mission e una filosofia perseguita con tenacia e determinazione che ha registrato una nuova e fondamentale tappa del suo percorso. Danesi, infatti, a gennaio

ha presentato a tutti gli operatori del settore l'innovativo sistema rettificato **Poroton Plan TS8**, che per primo in Italia coniuga ai ben noti vantaggi del sistema rettificato a setti sottili le prestazioni isolanti del polistirene espanso additivato con grafite, offrendo così al mercato un sistema costruttivo dalle eccellenti performance termiche.

Un nuovo termo laterizio che viene prodotto secondo i più elevati standard qualitativi: attraverso un processo meccanizzato di rettifica, le facce di posa dei blocchi **Poroton Plan TS8** vengono rese perfettamente piane e parallele, permettendo così la posa con solo 1 mm di collante cementizio, in

Poroton® Plan™ TS8



POROTON® PLAN™ TS8 - 45x23.5x25 - incastro 45			
	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza (UHV/m²K)
Intonaco esterno tradizionale	0,92	1,5	0,174
Poroton Plan TS8 45x23.5x25 inc. 45	0,082	45	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	

POROTON® PLAN™ TS8 - 40x23.5x25 - incastro 40			
	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza (UHV/m²K)
Intonaco esterno tradizionale	0,92	1,5	0,200
Poroton Plan TS8 40x23.5x25 inc. 40	0,084	40	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	

POROTON® PLAN™ TS8 - 35x23.5x25 - incastro 35			
	Conducibilità (W/mK)	Spessore (cm)	Trasmittanza (UHV/m²K)
Intonaco esterno tradizionale	0,92	1,5	0,226
Poroton Plan TS8 35x23.5x25 inc. 35	0,084	35	
Intonaco interno tradizionale	0,54	1,5	

sostituzione del tradizionale giunto di malta. Inoltre, come ultima fase del processo produttivo, all'interno delle cavità dei blocchi viene sinterizzato del polistirene additivato con grafite. Da questo elaborato processo produttivo nasce il sistema **Poroton Plan TS8** che permette di realizzare pareti monostrato, intonacate tradizionalmente, con elevati valori di isolamento e inerzia termica, fondamentali per garantire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico.

Poroton Plan TS8 garantisce un elevato isolamento termico, riduzione dei tempi e dei costi di posa e massima efficienza del cantiere.

Danesi ha isolato la perfezione.