

Fornaci Laterizi Danesi per la ristrutturazione di un edificio colpito dal sisma del 2012 a Reggio

0 Commenti



25/09/2015 - [Fornaci Laterizi Danesi](#) è ancora una volta protagonista di un progetto di ristrutturazione edilizia grazie all'innovativo [NORMABLOK PIU' S40](#), monoblocco studiato per tutte le zone sismiche.



Le più lette



NORMATIVA
Permesso di costruire più veloce, in vigore da oggi il nuovo silenzio assenso
28/08/2015



NORMATIVA
Condizionatori con unità esterna senza Scia, multato anche il nuovo proprietario
31/08/2015



PROFESSIONE
Supergeometra, il Miur al lavoro per l'avvio della laurea triennale
02/09/2015



NORMATIVA
Distanze legali tra edifici, quando si devono rispettare?
28/08/2015



PROFESSIONE
Partite Iva, proroga in vista per i vecchi minimi
17/09/2015



NORMATIVA
Edifici in cemento armato, i neometri

0



0

8+ 1

0

Commenti

Grazie ai materiali e alle tecnologie utilizzate per la ricostruzione della palazzina, si porterà il complesso residenziale ad una riqualificazione energetica (Classe A).

[FORNACI LATERIZI DANESI su Edilportale.com](#)

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche su [Facebook](#), [Twitter](#) e [Google+](#)

© Riproduzione riservata

Prodotti collegati



NORMABLOK PIÙ MEZZA S40 SISMICO

Normablok
Blocco portante in laterizio

all'Albo la paga la P.A.
15/09/2015

SCOPRILO A
SAIE SMART HOUSE.
CORSI, SEMINARI,
WORKSHOP

2015
SAIE | smart house

0

f Consiglia

0

0

0

8+1

0

Commenti

Il progetto di ristrutturazione prevede:

- La demolizione parziale per messa in sicurezza e la ricostruzione del corpo principale con l'innalzamento a 3 piani del nucleo attiguo al principale.
- La demolizione del locale di sgombero e la sua ricostruzione ad un solo piano con l'aggiunta di una terrazza per l'appartamento al primo piano.
- L'aumento delle unità immobiliari presenti, passando da 2 unità (1 appartamento ed 1 negozio) a 4 unità (3 appartamenti ed 1 negozio).
- La realizzazione di aperture in falda per garantire l'abitabilità al piano sottotetto, che ospiterà le zone notte dei 2 appartamenti a primo piano.
- La realizzazione di un'area parcheggio con tre posti auto.

Tecnologie costruttive e materiali

La nuova costruzione verrà realizzata con la tipologia a umido, utilizzando mattoni **NORMABLOK PIU' S40 Sismico**, monoblocco portante per murature perimetrali realizzato con laterizio Poroton P800 totalmente iniettato di polistirene caricato con grafite autoestinguente, impiegabile in tutte le zone sismiche e climatiche secondo le prescrizioni delle normative vigenti.

I monoblocchi NORMABLOK PIU' S40 intonacati a base di calce con finitura a tinteggio, sorreggeranno una copertura in legno lamellare con sovrastante manto di copertura in coppi. La copertura in legno lamellare sarà visibile sono all'interno del sottotetto.

Per prescrizione comunale, nel progetto non potevano essere utilizzati cappotti esterni, in quanto si intende preservare lo stile architettonico dell'immobile ubicato in pieno centro. L'isolamento termico delle strutture opache verticali verrà quindi garantito dai blocchi NORMABLOK PIU' S40 che, grazie ad un sofisticato processo produttivo, unico nel suo genere, integra polistirene caricato con grafite direttamente all'interno del blocco. Apposite strisce isolanti permetteranno quindi di eliminare il ponte termico dei giunti.



Supergeometra, il Miur al lavoro per l'avvio della laurea triennale

02/09/2015



RISPARMIO ENERGETICO APE online a basso costo: interrogazione alla Camera

11/09/2015



PROFESSIONE Geometri: 'possiamo occuparci di progettazione architettonica in zona sismica'

11/09/2015



NORMATIVA Società di ingegneria, per lavorare con i privati dovranno iscriversi all'Albo

14/09/2015



NORMATIVA Riforma del Catasto rinviata per evitare l'aumento delle tasse

26/06/2015



NORMATIVA Semplificazioni in edilizia, pubblicata la riforma della Pubblica Amministrazione

24/08/2015



PROFESSIONE Albi professionali, nessuno stop per i geometri senza laurea

04/09/2015



PROFESSIONE Professionisti dipendenti

AZIENDE

Fornaci Laterizi Danesi per la ristrutturazione di un edificio colpito dal sisma del 2012 a Reggio

NOTIZIE CORRELATE >

Il progetto

Risale ormai al maggio 2012 il fortissimo terremoto, costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della pianura padana emiliana, ma avvertito anche in un'area molto più vasta comprendente tutta l'Italia Centro-Settentrionale e parte dell'Europa Centrale.

Già dal gennaio 2012 si registrarono in zona fenomeni significativi, ma la scossa più forte, di magnitudo 5,9, si registrò il 20 maggio 2012 alle ore 04:03, con epicentro nel territorio comunale di Finale Emilia (MO) e con ipocentro a una profondità di 6,3 km. Reggio fu una delle zone più colpite dal sisma del 2012 ed è qui che è ubicato l'immobile oggetto della ristrutturazione, all'incrocio tra Via Matteotti e Via Piave, all'interno del centro storico (zona rossa, maggiormente colpita) e risale a prima del 1850.

L'immobile è composto da tre diversi nuclei costruiti in epoche successive: il più antico del fabbricato presenta pianta a "L" ed è costituito da due piani più il sottotetto. Al piano terra i locali su Via Matteotti ospitano un esercizio commerciale mentre sul lato di Via Piave si trova l'ingresso del palazzo.

Attiguo al volume principale è presente un ampliamento dell'edificio, di epoca successiva al primo nucleo, mentre nella porzione retrostante il nucleo principale dell'edificio, a contatto con altra proprietà, si trova il locale di sgombero con copertura in lamiera.

0

f Consiglia

0

0

8+1

0

Commenti

gli aspetti architettonici

09/09/2015



RISPARMIO ENERGETICO
APE online a basso costo: interrogazione alla Camera

11/09/2015



AMBIENTE
Riqualificazione di aree verdi private, proposta una detrazione del 36%

18/09/2015



KNAUF PREMISCELATI



KNAUF DOMANI

Massetto a base di calcio soffiato ed inerti speciali, biocompatibile ad asciugatura rapida ed alta conducibilità

Le più commentate



PROFESSIONE